



TEXTU COLOR

PASTA FINA

Estuco Ultra Fino para la decoración de todo tipo de muros y fachadas.

- Presentación: 20 kg.
- Color: Blanco.
- Elaborado a base de cemento portland, agregados de granulometría controlada y aditivos químicos que brindan un excelente desempeño y calidad.
- Rendimiento: de 4 a 5m² por saco directo a block.
de 7 a 9m² por saco sobre empaste.



Características técnicas

Color	Blanco
Acabado Final	Liso
Tiempo de Almacenaje	12 Meses
Temperatura Aplicación	5°C a 38°C
Tiempo Vida Útil de Pasta	30 Minutos
Densidad En Polvo	0.941 kg/m ³
Permeabilidad	Mediana

Recomendaciones de uso

- No utilizar TEXTU COLOR PASTA FINA a temperaturas menores a 5 °C y mayores a 38 °C.
- El tiempo de secado del estuco puede variar dependiendo de las condiciones climatológicas, del sustrato y métodos de instalación. (No permitir que se deshidrate para tener una mejor adherencia y evitar desprendimiento en el futuro).
- Rebatir el estuco cada cinco minutos, no agregar más agua.
- Almacenar en un lugar fresco y seco en su empaque original.
- No agregue yeso.
- El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones de sustrato y método de instalación.

Preparación del soporte:

- La superficie debe ser plana, estable, resistente y debe estar completamente limpia de polvos u otros residuos.
- Humedecer previamente la superficie.
- Aplicar una capa de resina TEX-HP en una dilución 1:5 con agua, sobre concreto liso o superficies con absorción.

Preparación del producto:

- Se mezcla TEXTU COLOR PASTA FINA con 6-7 lts. de agua limpia por saco.
- Mezclar la pasta manual o mecánicamente, hasta su total homogeneización.
- Dejar reposar la mezcla por 10 minutos sin agregar mas agua.

Instalación del producto:

- Para un acabado liso, se debe aplicar una primera capa para regularizar la absorción y nivelación de la superficie.
- Manejar la pasta con un espesor mínimo de 1 a 3 mm. para mantener el rendimiento esperado.
- Esperar al fraguado completo de la primer capa y aplicar una segunda capa de 1 a 2 mm.
- Finalmente se dará el acabado deseado con la ayuda de una llana lisa.

**El espesor máximo es de 1.5 cm. (A varias capas).*

**Los tiempos pueden variar según la temperatura ambiente.*

ADVERTENCIAS:

Use anteojos y guantes de seguridad o cualquier otro tipo de protección para evitar el contacto con los ojos y piel. Use equipo respiratorio de protección para evitar la inhalación de partículas.

Tratamiento de emergencia y primeros auxilios: Ojos: lave con abundante agua. Piel: quítese la ropa contaminada y lávese con agua y jabón. Inhalación: diríjase a un lugar con aire fresco. Ingestión: no induzca al vómito ni administre nada vía oral. Busque atención médica de inmediato, en caso de contacto con ojos, piel, inhalación o ingestión. No se deje al alcance de los niños. Antes de usar el producto lea cuidadosamente las precauciones en la información técnica del producto.

GARANTÍA:

TEXA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. garantiza que cada uno de sus productos se encuentran libres de defectos de manufactura utilizando materiales de la más alta calidad los cuales se inspeccionan y prueban antes de ser embarcados.

Esta garantía es válida siempre y cuando sea derivado del uso normal del producto, TEXA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. no se hará responsable por fallas debidas a un mal uso, alteración o preparación incorrecta del producto, así como por daños ocasionados por cualquier tipo de desastre natural.

Todos los productos cuentan con 12 meses de garantía, siempre y cuando se encuentre en perfecto estado y dentro de su envase original, presentando ticket, factura o comprobante de compra del producto.