

MASTERMIX

TEXAZUL

Adhesivo convencional para la colocación de pisos y azulejos

- Presentación: 20 kg.
- Color: Blanco y Gris.
- Elaborado a base de cemento portland, agregados de granulometría controlada y aditivos químicos que brindan un excelente desempeño y calidad.
- Rendimiento: De 1 a 3 m² por saco.
- Para uso interior.
- Sustratos: suelos y muros a base de cemento.
- Para pegar revestimientos de alta absorción de agua.



Características técnicas

Adhesivo tipo:	A
Apariencia:	Polvo fino granulado.
Tiempo de vida en bote:	60 minutos
Tiempo abierto:	10 minutos
Tiempo para abrir a transito:	24 horas
Fraguado final:	14 horas

Recomendaciones de uso

- Respetar el agua de amasado.
- Las piezas deben ser convencionales en cuanto a formato y absorción de agua.
- Es aconsejable dejar juntas entre piezas de 2 mm como mínimo.
- Temperatura de aplicación comprendidas entre 5 y 38 °C
- Utilizar preferentemente una llana dentada de 6 x 6 mm.

Preparación del soporte:

- La superficie debe ser limpia, seca y nivelada, libre de polvo, aceites, grasas, pintura o agentes químicos que impidan una buena adherencia.

Preparación del producto:

- En un recipiente limpio vaciar 5 a 5.5 litros de agua limpia por cada 20 kg de producto.
- Batir la mezcla manual o mecánicamente hasta lograr una masa homogénea y sin grumos.
- Deja reposar por 5 minutos, batir nuevamente y aplicar. No agregar más agua.

Instalación del producto:

- Con el lado liso de una llana metálica, aplicar una capa delgada de adhesivo sobre la superficie haciendo presión.
- Una vez distribuido, peinar el adhesivo, utilizando la parte dentada de la llana con una inclinación de 60° y dejar surcos uniformes en un solo sentido. Extender sobre una superficie de 1 m².
- Colocar las piezas sobre el adhesivo, presionándolas y realizando movimientos semicirculares, cuidando el nivel y alineación de la aplicación.
- Golpear ligeramente las piezas con un mazo de goma para nivelar cada pieza.
- Retirar el adhesivo fresco entre las piezas con agua y trapo limpio.

**Tiempo de almacenaje 12 meses.*

ADVERTENCIAS:

Use anteojos y guantes de seguridad o cualquier otro tipo de protección para evitar el contacto con los ojos y piel. Use equipo respiratorio de protección para evitar la inhalación de partículas.

Tratamiento de emergencia y primeros auxilios: Ojos: lave con abundante agua. Piel: quítese la ropa contaminada y lávese con agua y jabón. Inhalación: diríjase a un lugar con aire fresco. Ingestión: no induzca al vómito ni administre nada vía oral. Busque atención médica de inmediato, en caso de contacto con ojos, piel, inhalación o ingestión. No se deje al alcance de los niños. Antes de usar el producto lea cuidadosamente las precauciones en la información técnica del producto.

GARANTIA:

TEXA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. garantiza que cada uno de sus productos se encuentran libres de defectos de manufactura utilizando materiales de la más alta calidad los cuales se inspeccionan y prueban antes de ser embarcados.

Esta garantía es válida siempre y cuando sea derivado del uso normal del producto, TEXA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. no se hará responsable por fallas debidas a un mal uso, alteración o preparación incorrecta del producto, así como por daños ocasionados por cualquier tipo de desastre natural.

Todos los productos cuentan con 12 meses de garantía, siempre y cuando se encuentre en perfecto estado y dentro de su envase original, presentando ticket, factura o comprobante de compra del producto.