

CONSTRUTEX

TEXA BOND

Sellador de superficies.

- Usos: sellador de muros, mejora las características de producto en polvo.
- Presentación: 19 lts, 3.8lts, 1 lt.
- Color: Blanco.
- CONSTRUTEX RESINA TEX-HP es una resina acrílica con medio contenido de en sólidos, que mejora las características de resistencia y absorción los productos a los cuales se adiciona.
- Rendimiento: en dilucion 1:5 160 m².



Características técnicas

Densidad	1,0 - 1,1 g/ml
Viscosidad	28,000 -38,000 cp
% sólidos	30%
PH	5.0 - 5.5

Recomendaciones de uso

- No utilizar REINA TEXA BOND a temperaturas menores a 5 °C y mayores a 38 °C.
- Almacenar en un lugar fresco y seco en su empaque original.
- El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones de sustrato y método de instalación.

Instalación del producto:

- Como sellador: Hacer una dilución de 2 lts de Resina TEX-HP con 16 lt de agua limpia hasta formar una mezcla. Esta mezcla puede sellar cualquier superficie de TEXTURA o TEXTUCO, para reforzar el acabado, agregándole impermeabilidad y dureza.
- Funciona también antes de instalar TEXTURA, para dar mayor tiempo de secado al material y poder avanzar mas con el texturizado. Se pueden sellar muros de block, enjarre, yeso, tablaroca, durok.
- Mezcla: En la mezcla de TEXTURA O TEXTUCO se agrega un lt de Resina TEX-HP, con los litros de agua que se necesita por saco, se mezclan de forma manual o mecánicamente hasta su total homogeneización, esto le añadirá características de impermeabilidad y dureza al producto.

ADVERTENCIAS:

Use anteojos y guantes de seguridad o cualquier otro tipo de protección para evitar el contacto con los ojos y piel. Use equipo respiratorio de protección para evitar la inhalación de partículas.

Tratamiento de emergencia y primeros auxilios: Ojos: lave con abundante agua. Piel: quítese la ropa contaminada y lávese con agua y jabón. Inhalación: diríjase a un lugar con aire fresco. Ingestión: no induzca al vómito ni administre nada vía oral. Busque atención médica de inmediato, en caso de contacto con ojos, piel, inhalación o ingestión. No se deje al alcance de los niños. Antes de usar el producto lea cuidadosamente las precauciones en la información técnica del producto.

GARANTÍA:

TEXA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. garantiza que cada uno de sus productos se encuentran libres de defectos de manufactura utilizando materiales de la más alta calidad los cuales se inspeccionan y prueban antes de ser embarcados.

Esta garantía es válida siempre y cuando sea derivado del uso normal del producto, TEXA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. no se hará responsable por fallas debidas a un mal uso, alteración o preparación incorrecta del producto, así como por daños ocasionados por cualquier tipo de desastre natural.

Todos los productos cuentan con 6 meses de garantía, siempre y cuando se encuentre en perfecto estado y dentro de su envase original, presentando ticket, factura o comprobante de compra del producto.