



MASTERMIX

PEGAESTIRENO

Adhesivo para instalación y recubrimiento de placas de poliestireno

- Presentación: 20 kg.
- Color: Gris.
- Sobre sustrato de concreto, zarpeado o repellido de arena y cemento, yeso, ladrillo, panel de cemento y tabla roca durock.
- Rendimiento: De 2 a 4 m² por saco.



Características técnicas

Deslizamiento:	2 mm
Tiempo abierto:	10 minutos

Recomendaciones de uso

- Respetar el agua de amasado.
- Las piezas deben ser convencionales en cuanto a formato y absorción de agua.
- Es aconsejable dejar juntas entre piezas de 2 mm como mínimo.
- Temperatura de aplicación comprendidas entre 5 y 38 °C.
- Utilizar preferentemente una llana dentada de 6x6 mm.

Preparación del soporte:

- La superficie debe ser limpia y seca.
- Comprobar la nivelación de la superficie, las variaciones deben ser inferiores a 5mm.

Preparación del producto:

- En un recipiente limpio vaciar 4 a 4.5 litros de agua limpia por cada 20 kg de producto.
- Batir la mezcla manual o mecánicamente hasta lograr una masa homogénea y sin grumos.
- Dejar reposar la mezcla por 5 minutos, mezclar, no agregar mas agua.

Instalación del producto:

- Con la parte dentada de una llana metálica, aplicar una capa de PEGA ESTIRENO sobre la placa de poliestireno expandido o extruido, haciendo surcos uniformes.
- Pegar la placa de poliestireno al muro, presionando firmemente de abajo hacia arriba, procurando que no quede aire atrapado para garantizar que toda la superficie de la placa esté en contacto con el adhesivo.
- Posteriormente se instala la malla de fibra de vidrio de la superficie de la placa de poliestireno. Usando el lado liso de la llana metálica, se cubre la malla en el adhesivo, cuidando de no dejar bolsas o burbujas de aire atrapadas. Esta malla servirá de refuerzo y facilitará la adhesión del BASE COAT.

**Tiempo de almacenaje 12 meses.*

ADVERTENCIAS:

Use anteojos y guantes de seguridad o cualquier otro tipo de protección para evitar el contacto con los ojos y piel. Use equipo respiratorio de protección para evitar la inhalación de partículas.

Tratamiento de emergencia y primeros auxilios: Ojos: lave con abundante agua. Piel: quítese la ropa contaminada y lávese con agua y jabón. Inhalación: diríjase a un lugar con aire fresco. Ingestión: no induzca al vómito ni administre nada vía oral. Busque atención médica de inmediato, en caso de contacto con ojos, piel, inhalación o ingestión. No se deje al alcance de los niños. Antes de usar el producto lea cuidadosamente las precauciones en la información técnica del producto.

GARANTÍA:

TEXA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. garantiza que cada uno de sus productos se encuentran libres de defectos de manufactura utilizando materiales de la más alta calidad los cuales se inspeccionan y prueban antes de ser embarcados.

Esta garantía es válida siempre y cuando sea derivado del uso normal del producto, TEXA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. no se hará responsable por fallas debidas a un mal uso, alteración o preparación incorrecta del producto, así como por daños ocasionados por cualquier tipo de desastre natural.

Todos los productos cuentan con 12 meses de garantía, siempre y cuando se encuentre en perfecto estado y dentro de su envase original, presentando ticket, factura o comprobante de compra del producto.